Fotovoltaica Tarifa 08/09

Paneles fotovoltaicos policristalinos **138**
Seguidores solares **139**

Paneles fotovoltaicos policristalinos

Elaborados con vidrio templado de alta transparencia a partir de pequeñas partículas cristalinas. Ofrecen una elevada resistencia al impacto contra el granizo, nieve, etc.

Solarworld

Los paneles Solarworld garantizan una máxima eficiencia de la instalación fotovoltaica. El marco del módulo y el vidrio están firmemente unidos entre sí mediante una unión continua de silicona, lo que asegura una excelente estabilidad mecánica de los módulos. La caja de conexión posee un sistema patentado que la protege de la corrosión y ofrece un comportamiento óptimo a temperaturas elevadas, gracias a su elevada disipación de calor. Todas las conexiones están soldadas mediante arco eléctrico y garantizan una conexión eléctrica fiable en el interior de la caja.

Aislada

DESCRIPCIÓN	TENSIÓN MÁX.	P.NOMINAL/ P.MAX SALIDA	DIMENSIONES	ARTICULO	PRECIO
SOLARWORLD SW 165	24 V	165 W	1610x810x34	27 02 00 00	1.274 €
SOLARWORLD SW 175	24 V	175 W	1610x810x34	27 02 00 01	1.352 €

Conectada a red

DESCRIPCIÓN	TENSIÓN MÁX.	P.NOMINAL/ P.MAX SALIDA	DIMENSIONES	ARTICULO	PRECIO
SOLARWORLD SW 200 TEXTURIZADO	20 V	200 W	1675x1001x34	27 02 00 02	1.539 €
SOLARWORLD SW 205 TEXTURIZADO	20 V	205 W	1675x1001x34	27 02 00 03	1.691 €
SOLARWORLD SW 210 TEXTURIZADO	20 V	210 W	1675x1001x34	27 02 00 04	1.617 €
SOLARWORLD SW 215 TEXTURIZADO	20 V	215 W	1675x1001x34	27 02 00 05	1.774 €
SOLARWORLD SW 220 TEXTURIZADO	20 V	220 W	1675x1001x34	27 02 00 06	1.694 €
SOLARWORLD SW 225 TEXTURIZADO	20 V	225 W	1675x1001x34	27 02 00 07	1.856 €
SOLARWORLD SW 230 TEXTURIZADO	20 V	230 W	1675x1001x34	27 02 00 08	1.898 €

Kyocera

Los módulos solares de Kyocera ofrecen un extraordinario nivel de calidad, así como un alto rendimiento. Las células solares incorporadas de 15 cm x 15,5 cm alcanzan un rendimiento de 16% y garantizan una producción energética muy alta de las instalaciones fotovoltaicas.

Aislada

DESCRIPCIÓN	TENSIÓN MÁX.	P.NOMINAL/ P.MAX SALIDA	DIMENSIONES	ARTICULO	PRECIO
KC40T-1	12 V	40 W	526x652x36	27 02 01 00	326 €
KC85T-1	12 V	85 W	1007x652x36	27 02 01 01	613 €
KC130GHT-2	12 V	130 W	1425x652x36	27 02 01 02	898 €

Conectada a red

DESCRIPCIÓN	TENSIÓN MÁX.	P.NOMINAL/ P.MAX SALIDA	DIMENSIONES	ARTICULO	PRECIO
KC175GHT-2 Voc	23,6 V	175 W	1290x990x36	27 02 01 03	1.207 €
KD180GH-2P	23,6 V	180 W	1341x990x36	27 02 01 04	1.221 €
KC200GHT-2 Voc	32,9 V	200 W	1425x990x36	27 02 01 05	1.380 €
KD205GH-2P	26,6 V	205 W	1500x990x36	27 02 01 06	1.391 €
KD210GH-2P	26,6 V	210 W	1500x990x36	27 02 00 07	1.425 €

*Otros modelos / fabricantes consultar.

Seguidores solares

Sistema de seguimiento de eje simple para módulos solares destinados a aumentar el rendimiento desde un 25% a un 35% a lo largo de un año, dependiendo del emplazamiento, y hasta un 55% en verano.

DESCRIPCIÓN	ARTICULO	PRECIO
Seguidor Lorentz Etatrack 1500 1 Eje	27 03 01 00	2.395 €